



### LK425-A/X Stapelbar laboratoriesladd med Flexivolt-E för 32 A

LK425-A/X (0119\*) är en 4 mm laboratoriesladd i mjuk PVC-kabel (Flexivolt-E) med 2 st stapelbara förnicklade lamellstiftproppar.

Det är en enklare laboratoriesladd avsedd för skolor etc.

Lika flexibel i hetta som kyla.

Temperaturområde -10 till +70°

Den unika lamellkonstruktionen ger en konstant fjädring i alla riktningar med en låg kontaktresistans på 0,8 mΩ.

Kabelarea 2,5 mm<sup>2</sup>.

Som handhållen sladd avsedd för 30 VAC eller 60 VDC. Max. 32 A.

Utgående produkt men finns ett fåtal kvar i lager.

Se under "Produkter" i vilka färger vi har kvar.

LK-4N-\* ersätter produkten.

Teknisk specifikation	
Arbetstemperatur	-10° till +70°C
Längder	250 mm 500 mm 1000 mm 2000 mm
Material	PVC
Kontaktmaterial	Nickelpläterad mässing
Spänning	30 VAC 60 VDC
Ström	32 A
Beröringsskyddad	Nej
Kabel	Area 2,5 mm <sup>2</sup>
Färg	Se under "Produkter"

### Produkter

ART.NR	Beskrivning	Längd	Färg
0119*102	4 mm stapelbar laboratoriesladd, 32 A	250 mm	Svart, Röd
0119*105	4 mm stapelbar laboratoriesladd, 32 A	500 mm	Svart, Röd
0119*	4 mm stapelbar laboratoriesladd, 32 A	1000 mm	SvartBlå, Gul
0119*120	4 mm stapelbar laboratoriesladd, 32 A	2000 mm	Svart, Röd, Blå