



BZ-DFHE LED, upp till 10 000 lm

TOLEKA's BZ-DF150 LED industriarmatur är tillverkad i högkvalitets material för lång livslängd.

Linjär armatur som är D-märkt för att passa i bland annat lantbruk och livsmedelsindustrin.

Idealisk för applikationer som kräver ytterligare kemisk resistans. Med ett hölje i grått glasfiberarmerad polyester och en polyuretans-packning garanterar IP66.

Viktig basfakta

Ljuskälla	LED
Spänning	220-240 VAC, 0-50/60 Hz
Livslängd	100 000 timmar L80 vid 35 °C
Arbetstemperatur	-25° till 50 °C
Skyddsklass (IP)	IP66
Effekt	Se nedan
Färgåtergivningstal (Ra)	>80 CRI (>90 på begäran)
Effektfaktor	>0.95 full load
Dimensioner	1277 x 101 x 84 mm 1573 x 101 x 84 mm
Vikt	1277 lång: 1,8 kg 1573 lång: 2,3 kg

Övrig fakta

Slagtålighet (IK)	IK03
Färgtemperatur	4000 K (3000 K, 6500 K och inställbar vit på begäran)
THD	< 10 % full load
SDCM	< 3
Flicker factor	< 1 %
Brandfarlighet (UL94)	V2
Glödträdtest (EN 60695-2-11)	650 °C
Material	Hölje: Komprimerad GRP Diffusor: PMMA med UV-skyddad frostad yta Linsklämmor: Rostfritt stål Fäste: Rostfritt stål (PC på begäran)

Garanti

5 år

Produkter

ART.NR	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp.	Dimensioner
BZ-DFHE+/40	220-240 VAC	25 W	4000 lm	4000 K	1277 x 101 x 84 mm
BZ-DFHE+/60	220-240 VAC	37 W	6000 lm	4000 K	1573 x 101 x 84 mm
BZ-DFHEHB/80	220-240 VAC	51 W	8000 lm	4000 K	1573 x 101 x 84 mm
BZ-DFHEHB/100	220-240 VAC	59 W	10 000 lm	4000 K	1573 x 101 x 84 mm

Går att få med andra färgtemperaturer, 3 timmars nödbelysning, kabelgenomföring eller dimbara armaturer på begäran.