



### DCbright DCB24 Kompakt kraft. Avancerad prestanda. Litet paket. Stor effekt.

DCbright Marlin-serien: den perfekta lösningen för dig som söker kraftfull belysning i en kompakt och effektiv design. Med ett lumenflöde från 12 500 till 18 000 lm levererar Marlin exceptionell belysning samtidigt som den bibehåller ett litet format.

Designad med IP69K- och IK10-skyddsklass är den byggd för att trivas i de tuffaste miljöerna och fungerar tillförlitligt i extrema temperaturer upp till 50 °C.

Marlin är perfekt för en mängd olika industriella, fordons- och allmännyttiga tillämpningar och erbjuder mångsidiga alternativ med sin +240° justerbara armatur och olika optikfunktioner, vilket möjliggör exakt anpassning för dina belysningsbehov.






Marlin-serien har också en imponerande livslängd på över 360 000 timmar, vilket garanterar långvarig prestanda och minskade underhållskostnader

Går att få i tvåfärgad modell med två olika färgtemperaturer i samma enhet.

#### Viktig basfakta

Ljuskälla	LED
Arbetstemperatur	-40° till 50 °C
Skyddsklass (IP)	IP69K
Slagtålighet (IK)	IK10
Livslängd	>360 000 timmar LM70
Färgtemperatur (Kelvin)	 5 000 K 1 800 - 6 500 K på begäran Dual CCT (2 200-6 500 K)
Kabeltyp	2 meter PUR
Justering av armatur	±240°, steg om 30°
Garanti	3 år

### Produkter

	ART.NR	Spänning	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp.	Spridvinkel
	DCB24-85DC	24 VDC	85 W	12 500 lm	5 000 K	14°, 38°, 70°, 14x46°
	DCB24-120DC	24 VDC	120 W	16 900 lm	5 000 K	14°, 38°, 70°, 14x46°
	DCB24-120AC	90-305 VAC	120 W	18 000 lm	5 000 K	14°, 38°, 70°, 14x46°
	DCB24-85DC-M	24 VDC	85 W	12 500 lm	5 000 K	14°, 38°, 70°, 14x46°
	DCB24-120DC-M	24 VDC	120 W	16 900 lm	5 000 K	14°, 38°, 70°, 14x46°

### Standardprodukter

